



Obr. 6

Rozměry v mm

Poř. čís.	Označení náboje	Délky náboje					Hlava nábojnice							Tělo, dosedací kužel a krček nábojnice								Střela				
		L ₁	L ₂	L ₃	L ₅	L ₆	R	R ₁	R ₃	E	E ₁	e _{min}	δ	f	β	P ₁	P ₂	α	S	r _{1min}	r ₂	H ₁	H ₂	G ₁	G ₂	F
1	240 Belt. Riml. N.	48,26	53,34	63,50		82,55	1,09	11,89		5,56	10,46	0,81		0,30	45°	11,56	10,29	34°45'34"	64,70			7,11	7,11	6,22		6,04
2	244 H & H Mag.	59,18	63,87	70,87		91,44	1,27	13,51		5,56	11,94	1,02		0,30	45°	13,03	11,48	49°57'37"	71,50			7,11	7,11	6,22		6,02
3	6,5 mm Rem. Mag.	43,18	48,49	55,12		1,27	1,24	13,51		5,59	12,07	0,94	35°	0,41	45°	13,03	12,58	50°	56,67	0,76	2,54	7,63	7,57	6,72		6,50
4	264 Win. Mag.	51,82	57,05	63,50		84,84	1,27	13,51		5,59	12,07	0,94	35°	0,41	45°	13,03	12,47	50°	65,19	0,76	3,81	7,59	7,57	6,73		6,50
5	7 mm Rem. Mag.	51,82	56,61	63,50		83,57	1,27	13,51		5,59	12,07	0,94	35°	0,41	45°	13,03	12,47	50°	65,19	0,76	3,81	8,00	8,00	7,23		7,04
6	275 Belt. N. E.	53,34	55,88	63,50		87,12	1,27	13,51		5,56	11,94	1,02		0,30	45°	13,03	11,43	63°55'46"	62,50	1,0	2,54	8,26	8,26	7,29		7,04
7	30 Super Bl. Riml. H & H	53,34	62,87	72,39		91,44	1,27	13,51		5,56	11,94	1,02		0,30	45°	13,03	11,43	17°	91,58			8,58	8,58	7,82		
8	300 Weath. Mag.	59,62	61,86	71,75		90,42	1,30	13,50		5,56	11,61	1,24	45°	0,30	45°	13,00	12,49	82°38'20"	66,74	3,30	4,62	8,56	8,56	7,83		7,63
9	300 H & H Mag.	53,46	62,96	72,39		91,44	1,27	13,51		5,59	12,07	0,94	35°	0,41	45°	13,03	11,43	17°	91,70	2,54	2,54	8,59	8,59	7,85		7,62
10	300 Win. Mag.	55,78	59,85	66,55		84,84	1,27	13,51		5,59	12,07	0,94	35°	0,41	45°	13,03	12,42	50°	69,10	0,76	3,18	8,63	8,63	7,85		7,62
11	308 Norma Mag.	52,94	56,92	65,00		85,00	1,25	13,50		5,56	11,60	1,00	45°	0,40	45°	13,03	12,45	51°	65,99	1,00	3,00	8,65	8,65	7,85		7,62

Pokračování

